

平衡-非平衡变压器

TBT-500



符合下列标准

> ISO 7637-4-2020

概述

TBT-500平衡-非平衡变压器，用于平衡与非平衡信号的相互转换，广泛用于通讯领域。本产品主要为标准ISO 7637-4-2020 “Road Vehicles – Electrical disturbances by conduction and coupling – Part 4: Electrical transient conduction along shielded high voltage supply lines only” 所设计，具有功率容量大、功率损耗低、幅度平衡优、频率响应稳定等特点。

技术参数

频率范围	100 kHz-50 MHz
特性阻抗	50 ohm
插入损耗	≤1 dB* * 根据能量守恒定律, Balun 单端输出有-3dB 的本底
幅度平衡	≤1 dB
驻波比	≤3
功率	100 W
匝比	1:1

通用参数

接口形式	Type N
外观尺寸	140*100*48 mm(长×宽×高)
仪器重量	1.5 kg
温度范围	15-35°C
湿度范围	45% - 75%
气压范围	86 kPa – 106 kPa



苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室
电话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电话：029-68985077

