

电容耦合夹

CCC100



符合下列标准

- > IEC61000-4-4
- > IEC61000-4-18
- > GB/T17626.4

概述

CCC 100 将电快速瞬变脉冲群耦合到 I/O 线路上，符合欧洲和国际抗扰度测试所需要的不同标准。因为离散电容无法耦合干扰信号流，所以离散电容通常不能将电快速瞬变脉冲群耦合到信号线上。连接到所需要的线路（直接）、同轴电缆、屏蔽电缆通常是不可能的。在这种情况下，耦合通过电容耦合夹来实现的。干扰模拟器可以连接在耦合夹具的两侧。

特点

- > 设计符合 IEC 61000-4-4 Ed 3.0 的标准；
- > 允许脉冲电压为 7kV；
- > EFT/Burst 信号和数据测试；
- > 电缆直径达 40mm；
- > 有效的耦合长度为 1m。

技术参数

电容耦合夹	CCC100
耦合电容	100pF~1000pF DC 5kV
绝缘能力	>5kV (1.2/50 μs)
外形尺寸	1040×140×110mm



> EMC Worldwide: www.3ctest.cn

☎ 客服热线 4006-0512-77

<http://www.3ctest.cn> E-mail: info@3ctest.cn

苏州泰思特电子科技有限公司

总 部

地 址: 江苏苏州市高新区金山路198号安达科技园2号楼
 电 话: 0512-68413700/3800/3900
 传 真: 0512-68079795
www.3ctest.cn Email: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址: 北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦D座D 206室
 电 话: 010-82899984 010-82899948
 传 真: 010-82899943 邮 编: 100085

成都办事处

地 址: 成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室
 电 话: 028-85327800
 传 真: 028-85311400 邮 编: 610085

深圳办事处

地 址: 深圳市南山区科技园南区高新南一道13号赋安科技大厦A座4楼402室
 电 话: 0755-86626625 0755-86344313
 传 真: 0755-26966255 邮 编: 518057



台湾利诺科技有限公司
 电 话: +886-2-89121185
 传 真: +886-2-89121812
 地 址: 新北市新店区宝桥路235巷130号6F-5
 邮 编: 23145
 网 址: www.richtec.com.tw
 Email: rich.tec@msa.hinet.net



TESTEK Co., LTD
 Email: woo@testek.co.kr
 Tel: 070-4099-2072 / H.P: 010-6500-6648
 Address: 601Ho, SungwoonKoa, 141 Hyeonam-ro, Suji-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, 448-808
 Web page: www.testek.co.kr, www.3ctest.co.kr



Europe: AR Europe
 Yvonne McGlinchey
 ymcglinchey@ARWorld.US
 +353 61 504300
 Address: First Floor Ashling Building,
 National Technology Park, Limerick, Ireland