电压冲击模拟器　　VSG 255 系列



符合下列标准

> EN 60255-5
> EN 60255-27
>IEC 60255-5
> IEC 60255-27
> IEC 60747-5
> IEC 61180-1
> IEC 62052-11
> GB/T 16916.1
> GB/T 14598.3
> GB/T 17627.1

概　述

VSG 255系列电压冲击模拟器采用第三代控制平台设计，主要用于组件和单元的绝缘、表面闪络、耐压等电性能的浪涌测试，可满足IEC 60255，IEC 61036等标准要求，在0.5 kV、1 kV、1.5 kV、2.5 kV、4 kV、5 kV、6 kV、8 kV、10 kV、12 kV等电压等级下储能能量为固定的0.5 J，输出阻抗为500 ΩVSG 255系列仪器： VSG 255-6（0.5 KV - 6 KV）、VSG 255-12（6.0 KV - 12.0 KV）

特　点

> 5.7 寸彩色触摸屏前面板操作
> 最高可达 12 kV 的超小型模拟器
> 控制系统内置出错报警提示功能
> 被试品击穿报警功能
> 完全满足企事业单位和检测机构用户对相关抗扰度测试设备的需求，可完全替代进口

应用领域

> 通讯
> 信息技术
> 电信
> 军用
> 医疗
> 航空
> 广播电视
> 新能源电力
> 铁路

技术参数		
型号	VSG 255-6	VSG 255-12
测试电压范围	0.5 kV 、1 kV、1.5 kV、2.5 kV、4 kV、5 kV, 6 kV　±10%	6 kV、8 kV、10 kV、12 kV　±10%
波形参数	1.2 μs±30%、50 μs±20%	1.2 μs±30%、50 μs±20%
储能能量	0.5 J ±10%	0.5 J ±10%
串联输出阻抗	500 Ω±5%	500 Ω±5%
输出极性	正/负	正/负
触发	外部、自动、手动	外部、自动、手动
设置脉冲数	1-10000	1-10000
失效检测	内置	内置
被试品击穿检测	内置	内置

通用参数	
显示屏	5.7 英寸 TFT 触摸屏
工作电源范围	AC 110 V / 220 V±10%，50/60 Hz±5% （大陆地区默认 AC 220 V 50 Hz）
保险丝	6 A
最大功耗	200 W
机箱尺寸	19 英寸/6U（根据具体型号仪器而定）
仪器重量	约 20 Kg
温度范围	15-35 ℃
湿度范围	45% - 75%
气压范围	86 kPa – 106 kPa

随机标配
主机 1 台、说明书、检测报告、测试线、电源线、保险丝



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号　　电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900

客服热线：4006-0512-77　　售后电话：0512-68078090　　售后邮箱：service@3ctest.cn

公司官网：www.3ctest.cn　　E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室

电 话：010-82899948　010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室

电 话：028-65772800　028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室

电 话：0755-86626661　86344313　86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室

电 话：029-68985077

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。

© 3ctest