

组合式抗扰度测试仪

CCS 600



符合下列标准

- | | |
|---------------------|--------------------|
| > EN/IEC 61000-4-4 | > EN 61543 |
| > EN/IEC 61000-4-5 | > GB/T 17626.5 |
| > EN/IEC 61000-4-8 | > GB/T 17626.4 |
| > EN/IEC 61000-4-9 | > GB/T 17626.8 |
| > EN/IEC 61000-4-11 | > GB/T 17626.9 |
| > EN/IEC 61000-4-29 | > GB/T 17626.11 |
| > EN/IEC 61008-1 | > GB/T 17626.29 |
| > EN/IEC 61009-1 | > ANSI/IEEE C62.41 |

概述

CCS600是一台智能型多功能组合式抗扰度(EMS)测试设备,它能够满足国际标准和和产品系列标准对瞬变脉冲、浪涌和电压跌落测试的各种要求,测试电压最高可达6KV。CCS系列是全兼容抗扰度测试方案最佳选择,不但满足欧盟CE认证及CCC认证对单相受试设备的抗扰度测试要求,内置全自动单相耦合/去耦网络,通过自动控制的外置耦合/去耦网络(最高可达100A)还可进行三相五线受试设备测试。为您提供多种测试所需附件,用来满足例如工频磁场测试等各种应用需求。

特点

- > 5.7寸彩色触摸屏前面板操作;
- > 浪涌失效侦测功能;
- > 浪涌电压、电流测量采集;
- > 测试编排程功能;
- > 内置多功能测试模块组合;
- > 内置全自动单相耦合/去耦网络 AC 250V 16A; DC-1 110V 12A
- > 可控制外置三相耦合/去耦网络等功能模块;
- > 以太网、RJ45接口,用于PC远程控制、打印测试报告;

应用领域

- | | |
|--------|---------|
| > 通讯 | > 信息技术 |
| > 电信 | > 军用 |
| > 医疗 | > 航空 |
| > 广播电视 | > 新能源电力 |
| > 铁路 | > |

通用参数			
显示屏	5.7英寸 TFT 彩色触摸屏	工作电压范围	AC 110V/220V, $\pm 10\%$, 50/60Hz, $\pm 5\%$ (大陆地区内默认 AC 220V 50Hz)
保险丝	6A	最大功率	200W
用户存储空间	无穷 (PC)	通讯方式	以太网、RJ45
机箱尺寸 (W*H*D)	19英寸/6U	仪器重量	约35Kg
温度范围	15-35°C	湿度范围	45%-75%
气压范围	86kPa-106kPa		
符合 IEC 61000-4-4BURST 电快速瞬变脉冲群测试			
测试电压范围	0.25kV-4.8kV ($\pm 10\%$)	源阻抗	50 ohm
极性	正、负、正负交替	上升时间	5ns $\pm 30\%$, 50 ohm 负载, 1000 ohm 负载
脉冲波形	5/50ns, 50 ohm 和 1000 ohm 负载	脉冲频率	0.1kHz-1000kHz
脉冲持续时间	50ns $\pm 30\%$, 50 ohm 负载	脉冲群持续时间	0.075ms-750ms
	50ns-15/+100ns, 1000 ohm 负载	测试持续时间	1s-9999s
脉冲群周期	11ms-9999ms	同步	0° -360°, 分辨率1° 步进设置或随机方式
触发方式	自动、手动、外部触发	耦合/去耦网络	内置单相自动耦合/去耦网络 单相三线 AC 220V 16A Max 250V
符合 IEC 61000-4-5 浪涌抗扰度测试			
测试电压范围	0.2kV-6kV ($\pm 10\%$)	测试电流范围	0.1kA-3kA ($\pm 10\%$)
电压波形	波前时间 1.2 μ s $\pm 30\%$ 半峰值时间 50 μ s $\pm 20\%$	源输出阻抗	2 ohm
电流波形	波前时间 8 μ s $\pm 20\%$ 半峰值时间 20 μ s $\pm 20\%$	耦合电容	9 μ F、18 μ F
输出极性	正、负、正负交替	脉冲周期	5s-99s (最短取决于试验电压)
耦合电阻	10 ohm、0ohm 耦合电阻可选 IEC 标准 方式或自定义方式	实验次数	1 - 999次
浪涌电压、电流峰值检测	前面板 BNC 输出 浪涌电压 1000V:1V 浪涌电流:500A:1V 液晶屏3位数 字显示测量值	同步	0° - 360°, 1° 步进设置或随机方式
触发方式	自动、手动、外部触发	耦合/去耦网络	内置单相自动耦合/去耦网络 单相三线 AC 220V 16A Max 250V
符合 IEC61000-4-8 工频磁场测试 (选配增加模块 MFT 400/1200)			
磁场强度	TCXS 111 单匝磁场线圈:	电流畸变率	<5%

	1-100A/m(持续) 100-400A/m (1-10s 短时) TCXS 113 单匝磁场线圈： 1-300A/m(持续) 300-1200A/m (1-10s 短时)		
电流波形	50Hz/60Hz 正弦波	短时工作电流范围	120A-500A
持续工作电流范围	1A-120A	试验持续时间	1-28800s
波形间隔时间	1-9999s	磁场线圈尺寸	1000*1000mm 或其他
触发方式	自动、手动、外部信号触发	磁场线圈匝数	单匝/三匝
磁场线圈形状	矩形或其他	输出磁场强度	可排程设置
符合 IEC 61000-4-9 脉冲磁场测试 (选配增加模块 PMC 1200)			
输出磁场范围	100 A/m-1200A/m	波形	上升时间: 6.4us ± 30%; 持续时间: 16us ± 30%
输出电流范围	100A-2000A	极性	正、负、正负交替
同步	0° - 360° , 1° 步进设置或随机方式	脉冲周期	5-99s (最短取决于试验电流)
触发方式	自动、手动、外部信号触发	磁场线圈形状	矩形
试验次数	1-999次	磁场线圈型号	TCXS 111
磁场线圈尺寸	1000*1000mm	可排程设置	可排程设置
磁场线圈匝数	单匝		
符合 IEC 61000-4-11&IEC 61000-4-29 标准的电源失效测试 (选配增加模块 VVT 2216SD)			
EUT 最大电压	250V AC, 220V DC	EUT 最大电流	AC/DC 16A 持续电流; AC 20A 持续5s; 40A 持续3s; 500A 冲击电流
EUT 电流电压测量	LCD 显示, BNC 端子: 电压100:1, 电流10A:1V		
中断电平	0%	暂降电平	0%-100% (适用于附件 VVT/VMT 系列) 0%, 40%, 70%, 80% (适用于附件 VVTxxxxSF 系列)
暂降、中断持续时间	0.1-9999周期或1ms-9999ms	暂降、中断间隔时间	5ms-9999ms
暂降、中断试验时间	1s-9999s	暂降、中断上升、下降时间	1-5us (100 Ω 负载)
电压变化电平	0-100%	电压变化减少时间	500ms-9999ms (50%-100%) 或 1-5us (100 Ω 负载) 1000ms-9999ms (0%-100%) 或 1-5us (100 Ω 负载)

电压变化增加时间	500ms-9999ms (50%-100%) 1000ms-9999ms (0%-100%)	电压变化降低后持续时间	10ms-9999ms
同步	0° - 360° , 1° 步进设置或随机方式	触发方式	手动、自动、外部触发输入

选型一览表								
名称	型号	IEC 61000-4-4	IEC 61000-4-5	IEC 61000-4-8	IEC 61000-4-9	IEC 61000-4-11	IEC 61000-4-29	CDN 单相三线网络
组合波雷击浪涌模拟器	CCS 600	√	√	√	√	√	√	√
脉冲群耦合/去耦网络	EFTN 3816T	√						
雷击浪涌耦合/去耦网络	SPN 3816T		√					
浪涌及群脉冲耦合/去耦网络	SEPN 3816T	√	√					
	SEPN 3832T	√	√					
工频磁场模块	MFT 400			√				
	MFT 1200			√				
交流电压暂降、短时中断、电压变化模块	VVT 2216S					√		
	VVT 2216SD					√	√	
	VVT 2216SV					√		
电源故障及工频磁场模块	VMT 2216S			√		√		
	VMT 2216SV			√		√		
	VMT 2216SVD			√		√	√	
脉冲磁场转换器	PMC 1200				√			

随机标配
主机一台、说明书、检测报告、保险丝



 客服热线 4006-0512-77

http:www.3ctest.cn E-mail:info@3ctest.cn

总 部

地 址: 江苏苏州市高新区金山路198号安达科技园2号楼
电 话: 0512-68413700/3800/3900
传 真: 0512-68079795
http:www.3ctest.cn Email: info@3ctest.cn

成都办事处

地 址: 成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋516室
电 话: 028-85327800 028-85327600
传 真: 028-85311400 邮 编: 6100085

北京办事处

地 址: 北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦D座D206室
电 话: 010-82899948 010-82899984
传 真: 010-82899943 邮 编: 100085

深圳办事处

地 址: 深圳市南山区科技园南区高新南一道13号赋安科技大厦A座4楼402室
电 话: 0755-86626625 0755-86344313
传 真: 0755-26966255 邮 编: 518057

香港代表处

地 址: 香港丰业街10号业昌中心11D室
电 话: 00852 98289428
Email: protechk@protec-power.com

台湾代表处

地 址: 新北市新店区宝桥路235巷130号6F-5
电 话: +886-2-89121185
Email: rich.tec@msa.hinet.net

欧洲代理商

Europe: AR Europe

Yvonne McGlinchey

ymcglinchey@ARWorld.US

+353 61 504300

Address: First Floor Ashling Building, National Technology Park, Limerick, Ireland