

共模传导抗扰度耦合去耦网络 CDN 416T2



符合下列标准

> IEC 61000-4-16:2015

概 述

CDN 416T2 耦合去耦网络适用于 (0 Hz-150 kHz 共模传导抗扰) 2 线线缆, 其耦合共模传导抗扰电压可达到 50 V。严格按照 IEC 61000-4-16:2015 标准要求来设计, 传输速率 10 MB。

特 点

传输速率: 10 MB
耦合频率: DC-150 kHz

应用领域

- > 通讯
- > 电信
- > 医疗
- > 电力
- > 铁路
- > 信息技术
- > 军用
- > 航空
- > 新能源电力
- > 新能源汽车

技术参数

耦合频率	DC/15 Hz-150 kHz , CW 波
耦合电压	50 V
耦合模式	2 线共模 (同时对地)
耦合器件	4.7 μ F 电容器
耦合电阻	200 Ω x 2
去耦电感	2x38 mH
工作电压	最大 150 V AC/200 V DC
工作电流	最大 1 A

通用参数

重量	约10 kg
尺寸	360 mm×220 mm×135mm (长×宽×高)
壳体材料	铝材料
环境温度	15°C - 35°C (操作条件)
相对湿度	45% - 75% (操作条件)

标配附件

测试线, 插头



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077

