

测试箱 PA 350



PA350 主要用于进行 GDT、TVS、防雷模块等部件的浪涌测试,防止在测试过程中,被试部件发生爆炸、燃烧等现象时对人身造成伤害,本测试箱可匹配 SG、S10、S20 等系列发生器。

45 占

- > 配置有红绿指示灯,指示仪器运行状态;
- > 可简单方便连接试品对应端子到发生器;
- > 采用门吸开关;
- > 安装有测试箱限位开关,试品箱打开后仪器不能工作;
- > 测试箱外形美观。

应用领域

> 通讯 > 信息技术

> 电信 > 军用

> 广播电视 > 新能源电力

〉铁路

www.3ctest.cn 3ctest>页 1/3





型 믁	PA 350
外形尺寸(mm)	W400*L300*H180mm
测试箱尺寸(mm)	W350*L200*H120mm
箱体材质	亚克力、绝缘板等
脉冲耐压	20kV 1. 2/50 μ s
脉冲通流	20kA 8/20 μ s
重量	约 10kg

www.3ctest.cn 3ctest>页 2/3



地址: 江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电话: 0512-68413700/68413800/68413900 客服热线: 4006-0512-77 售后电话: 0512-68078090 售后邮箱: service@3ctest.cn

北京办事处

地址:北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大

厦B座205室

电话: 010-82899948 010-82899984

深圳办事处

地址: 深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室

电话: 0755-86626661 86344313 86626625

成都办事处

地址:成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)

理想中心3栋1501室

电话: 028-65772800 028-85327800

西安办事处

地址: 西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室

电话: 029-68985077

