



## 电压冲击模拟器

### VSG 950

- IEC 62368.1:2023
- IEC 60950-1
- IEC 60065

#### 产品特点

- > 3.5英寸彩色触摸屏前面板操作，直观的界面设计，操作方便
- > 最大脉冲电压12 kV
- > 手提式机箱一体化设计，便于携带
- > 有简易测试和高级测试两种模式
- > 脉冲次数可达30,000次
- > 重复时间1 s ~ 999 s

#### 产品概述

VSG 950 是一款符合 IEC 62368.1、IEC 60950-1 及 IEC 60065 标准要求的一体化电压模拟器，采用手提式设计，便于现场携带操作。设备配备3.5英寸彩色触摸屏，界面直观，支持简易与高级两种测试模式。其性能强劲，可输出最高12 kV 的脉冲，脉冲重复次数可达30,000 次，且脉冲重复时间可在1 s ~ 999 s 范围内调节，能满足多种测试场合的可靠需求。

#### 应用行业



技术参数	试验电压范围	0.5 kV ~ 12 kV (±10%)
	电压步进	100 V
	电容容值	1 nF
	输出阻抗	1,000 Ω
	极性	正、负、先正后负、先负后正
	电压重复频率	1 s ~ 999 s
	测试模式	简易&高级
	脉冲计数	1 ~ 30,000

通用参数	工作电源范围	AC 100 V ~ 240 V, ±10%, 50/60 Hz
	保险丝	6 A
	最大功耗	500 W
	仪器工作状态指示	LCD屏幕显示
	机箱尺寸	207 mm(W)*160 mm(H)*310 mm(D)
	仪器重量	约 5 kg
	温度范围	15°C ~ 35°C
	湿度范围	45% ~ 75%
	气压范围	86 kPa ~ 106 kPa

标配附件	电源线、保险丝、测试线、接地线、使用说明书、检验报告、产品质保书 ※ 具体附件规格及数量，请以实际装箱单为准。
------	--

## 苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号      电 话：0512-68413700/68413800/68413900  
 客服热线：4006-0512-77      售后电话：0512-68078090      售后邮箱：service@3ctest.cn  
 公司官网：www.3ctest.cn      E-mail: info@3ctest.cn



微信公众号

### 北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦  
 B座205室  
 电话：010-82899948 010-82899984

### 成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室  
 电话：028-65772800 028-85327800

### 深圳办事处

地 址：深圳市南山区科技园北区朗山路11号同方科兴  
 科学园-E栋407  
 电话：0755-86626661 86344313 86626625

### 西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室  
 电话：029-68985077