

# 共模传导抗扰度耦合去耦网络

## CDN 416T4



■ IEC 61000-4-16

### 产品特点

- > 传输速率：100 MB
- > 耦合频率：DC-150 kHz
- > 香蕉头端子信号注入

### 产品概述

CDN 416T4 耦合去耦网络适用于（DC-150 kHz共模传导抗扰）4线线缆，其耦合共模传导抗扰电压可达到50 V。严格按照IEC 61000-4-16:2015标准要求来设计，传输速率100 MB。

### 应用行业



#### 技术参数

耦合频率	DC/15 Hz-150 kHz，CW波
耦合电压	50 V
耦合模式	4线共模（同时对地）
耦合器件	4.7 $\mu$ F 电容器
耦合电阻	400 $\Omega$ x 2
去耦电感	4x38 mH
工作电压	最大150 V AC/200 V DC
工作电流	最大1 A
AE/EUT端口类型	4mm香蕉头
信号注入端口类型	4mm香蕉头

#### 通用参数

重量	约10 kg
尺寸	360 mm x 220 mm x 135mm（长x宽x高）
壳体材料	铝材料
环境温度	15°C - 35°C（操作条件）
相对湿度	45% - 75%（操作条件）

#### 随机标配

测试线，插头。

## 苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900  
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn  
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

#### 北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦  
B座205室

电话：010-82899948 010-82899984

#### 深圳办事处

地址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室  
电话：0755-86626661 86344313 86626625

#### 成都办事处

地址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)  
理想中心3栋1501室

电话：028-65772800 028-85327800

#### 西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室  
电话：029-68985077

