



## 雷击浪涌耦合去耦网络

### CDN 405M3-16

- IEC 61000-4-5
- GB/T 17626.5
- TB/T 3498

#### 产品特点

- > 耦合电路和去耦电路可分离独立使用
- > 最大脉冲耐压可达8 kV
- > 所有的插座是安全的香蕉插头，确保使用者的最大安全
- > 耦合模块可更换为电容、GDT、TVS等

#### 产品概述

CDN 405M3-16适用于浪涌试验的耦合去耦网络，其脉冲耐压可达8 kV。严格按照GB/T 17626.5、IEC 61000-4-5和TB/T 3498标准要求来设计。产品中所有的插座都是安全的香蕉插头，确保使用者的最大安全。

#### 应用行业



## 技术参数

符合标准	IEC 61000-4-5、GB/T 17626.5、TB/T 3498
耦合波形	1.2/50 $\mu$ s、8/20 $\mu$ s组合波 10/700 $\mu$ s、5/320 $\mu$ s组合波 4/300 $\mu$ s电压波
脉冲耐压	8 kV
耦合模式	线对线、线对地
耦合器件	9 $\mu$ F/18 $\mu$ F电容
通信接口规格	香蕉头4 mm
EUT带载能力	Max AC 300 V 20 A
去耦电感	1.5 mH
去耦网络电源端口残余浪涌电压	不超过施加试验脉冲电压的15%或耦合/去耦网络额定电压峰值的2倍
机箱尺寸	235 mm(W)*195 mm(H)*475 mm(D)
仪器重量	约15 kg
温度范围	15°C ~ 35°C
湿度范围	45% ~ 75%
气压范围	86 kPa ~ 106 kPa

## 标配附件

适配器、测试线、接地线、耦合模块、使用说明书、检验报告、产品质保书

※ 具体附件规格及数量，请以实际装箱单为准。

## 苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号      电 话：0512-68413700/68413800/68413900  
 客服热线：4006-0512-77      售后电话：0512-68078090      售后邮箱：service@3ctest.cn  
 公司官网：www.3ctest.cn      E-mail: info@3ctest.cn



微信公众号

### 北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦  
 B座205室  
 电话：010-82899948 010-82899984

### 成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室  
 电话：028-65772800 028-85327800

### 深圳办事处

地 址：深圳市南山区科技园北区朗山路11号同方科兴  
 科学园-E栋407  
 电话：0755-86626661 86344313 86626625

### 西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室  
 电话：029-68985077