



人工电源网络

LISN AR 300

■ RTCA/DO 160G S20 & S22

产品特点

- > 满足RTCA/DO 160G S20 & S22标准
- > 带载电流达300 A
- > 频率范围，10 kHz ~ 150 MHz
- > EMI测量端口采用标准的BNC型接口

产品概述

LISN AR 300 人工电源网络满足 RTCA/DO 160 第 20 部分和第 22 部分对人工电源网络 (LISN) 的要求，用于给 EUT 提供输入功率的电源阻抗，保证试验结果的一致性。

使用时，只需将受试设备 (EUT) 连接到 OUTPUT 输出端，电源连接到 INPUT 输入端即可。50 Ω OUTPUT (同轴输出) 端口采用标准 BNC 型接口。

应用行业



技术参数	符合标准	RTCA/DO 160G S20 & S22
	阻抗频率范围	10 kHz ~ 150 MHz
	最大测试电压	DC 600 V AC 530 V 400 Hz AC 270 V 890 Hz
	最大测试电流	300 A 持续电流
	电感	5 μ H
	耦合电容	0.1 μ F
	测量端子	BNC

通用参数	机箱尺寸	220 mm(W)*230 mm(H)*455 mm(D)
	仪器重量	约15 kg
	环境温度	15°C ~ 35°C
	湿度范围	45% ~ 75%, RH (无凝露)
	气压范围	86 kPa ~ 106 kPa

标配附件	短接插头、外六角空心螺钉、说明书
------	------------------

选配附件	LISN AR 300阻抗校准夹具 型号: LISN AR 300-Fixture
------	--

苏州泰思特电子科技有限公司

地址: 江苏省苏州市科技城峨眉山路 99 号 电话: 0512-68413700 / 68413800 / 68413900
 客服热线: 4006-0512-77 售后电话: 0512-68078090 售后邮箱: service@3ctest.cn
 公司官网: www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地址: 北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦
 B 座 205 室
 电话: 010-82899948 010-82899984

深圳办事处

地址: 深圳市南山区科技园北区朗山路 11 号同方科
 兴科学园-E 栋 407
 电话: 0755-86626661 86344313 86626625

成都办事处

地址: 成都市高新区天益街 38 号(地铁高新站出口)理
 想中心 3 栋 1501 室
 电话: 028-65772800 028-85327800

西安办事处

地址: 西安市雁塔区高新六路立人科技园 A 座 409 室
 电话: 029-68985077



微信公众号