



耦合网络 CN 416M4N-200

■ IEC 61000-4-16

产品特点

- > 4线共模同时注入
- > 快速短接开关，用于DC耦合
- > 最大耦合传导电压300 V
- > 4 mm香蕉头端子信号注入

产品概述

CN 416M4N-200 耦合网络，专用于 4 线线缆的共模传导抗扰度测试，其最大耦合共模电压可达 300 V，完全符合 IEC 61000-4-16 标准要求。该耦合网络具备优异的耦合性能和去耦能力，可在测试中有效保护辅助设备，确保试验结果稳定可靠；同时设计紧凑、操作简便，广泛适用于工业控制、汽车电子、通信设备及家用电器等产品的共模传导抗扰度合规性验证。

应用行业



技术参数

符合标准	IEC 61000-4-16
耦合频率	DC ~ 150 kHz ， CW波
线路阻抗	400 Ω*4，精度±1%
耦合电压	300 V
耦合模式	4线共模 （同时对地）
耦合器件	1 μF电容器，精度±1%
工作电压	最大AC 690 V、DC 1000 V
工作电流	最大200 A
信号注入端口类型	4 mm香蕉头
仪器接地连接方式	使用扁平接地线
机箱尺寸	220 mm(W)*135 mm(H)*415 mm(D)
壳体材料	铝合金
仪器重量	约7 kg
温度范围	15℃ ~ 35℃
湿度范围	45% ~ 75%
气压范围	86 kPa ~ 106 kPa

标配附件

电源线、测试线、接地线、短接插头、使用说明书、检验报告、产品质保书

※ 具体附件规格及数量，请以实际装箱单为准。

苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路 99 号

电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900

客服热线：4006-0512-77

售后电话：0512-68078090

售后邮箱：service@3ctest.cn

E-mail: info@3ctest.cn

公司官网：www.3ctest.cn



北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 B 座
205 室

电话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地址：成都市高新区天益街 38 号(地铁高新站出口) 理想中心 3 栋 1501 室

电 话：028-65185450

深圳办事处

地址：深圳市南山区科技园北区朗山路 11 号同方科兴
科学园-E 栋 407

电话：0755-86626661 / 86344313 / 86626625

西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园 A 座 409 室

电话：029-68985077

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。