

电流波耦合/去耦网络

CPN 3832T10



符合下列标准

- > EN/IEC 61643-11
- > GB/T 18802.11

概述

CPN 3832T10 电流波耦合去耦网络，搭配主机 S6C1000 进行 8/20 μ s 电流波形测试，耦合脉冲电流最高可达 10 kA。
EUT 最大带载能力 AC 380V 32A 三相五线、DC 380V 32A，设备操作简单快捷，可靠性强。

特点

- > EUT 最大电压 AC 380V DC 380V 32A；
- > 符合 EN/IEC 61643-11、GB/T 18802.11 标准；
- > 耦合脉冲电流最高可达 10kA；
- > 全自动耦合方式。

应用领域

- > 元器件

符合 IEC 61643-11 脉冲电流抗扰度测试技术参数	
三相全自动耦合/去耦网络	符合 EN/IEC 61643-11、GB/T 18802.11 耦合脉冲电流波测试 电流可达 10kA (8/20 μ s) 注：耦合/去耦网络实际输出的脉冲电压值，取决于脉冲发生器的设定值
输出电流	最高可达10kA (8/20 μ s)
耦合网络端口	L1、L2、L3、N、PE
耦合路径	L1、L2、L3、N、线路任意组合路径
耦合投切方式	自动投切
耦合器件	直接耦合
EUT带载能力	Max AC 380V (Lx - Lx)、32A Max DC 380V 32A

通用参数	
工作电源范围	AC 110V/220V $\pm$ 10%，50/60Hz $\pm$ 5% (国内默认 AC 220V 50Hz)
保险丝	6A
最大功耗	200W
外部控制方式	25针并口线
仪器接地连接方式	使用扁平接地线
机柜尺寸	6U
重量	约47Kg
温度范围	15-35 $^{\circ}$ C
湿度范围	45% - 75%
气压范围	86kPa - 106kPa

随机标配
电源线、测试线、接地线、25 芯数据线、出厂检验报告、说明书。

选配附件
冲击电流模拟器 型号：S6C1000 系列发生器。



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077

