

高压屏蔽罩

HVSE 400



符合下列标准

- > CISPR 25
- > ISO 7637-4

概述

HVSE 400 高压屏蔽罩为了显著提高人工电源网络 TANHV 400 的屏蔽效果，这是测量电动或混合动力汽车所必须的。铝外壳配备三个快速紧固件和气弹簧，可以在几秒内打开和关闭屏蔽罩。此外，前后面板配备独特的电缆固定接头，可以快速方便的对高压屏蔽电缆进行安装。

特点

- > 大大提高高压人工电源网络的屏蔽效果；
- > 能够快速实现打开和关闭；
- > 面板配备独特的电缆固定接头，方便屏蔽电缆安装；

应用领域

- > 新能源汽车

技术参数	
符合标准: CISPR 25、ISO 7637-4	
前面板接口	4xN female, RF HV+, RF HV-, 2xAUX (例如电流钳)
后面板接口	HV+、HV-
屏蔽效果	typ. >100dB
配套 LISN 型号	TANHV 400
线缆直径	11-21mm
电缆固定接头尺寸	36mm

通用参数	
温度范围	15-35°C
湿度范围	45% - 75%
气压范围	86kPa - 106kPa
尺寸	720x562x286mm (长*宽*高)
重量	约 25Kg
材料	铝

随机标配	
主机 1 台、说明书、检测报告、测试线 CSX1000X16mm ² 、测试线 CSX1000×16mm ² 、同轴电缆 HVSE 400 N/N*4、通连接器具 FN-FN-MN*2	

高压屏蔽罩内部图:

