

组合式抗扰度测试仪

CCS 1000



- IEC/EN 61000-4-4
- IEC/EN 61000-4-5
- IEC/EN 61000-4-8
- IEC/EN 61000-4-9
- IEC/EN 61000-4-11
- IEC/EN 61000-4-12
- IEC/EN 61000-4-29
- IEC/EN 61008-1
- IEC/EN 61009-1
- EN 61543
- GB/T 17626.4
- GB/T 17626.5
- GB/T 17626.8
- GB/T 17626.9
- GB/T 17626.11
- GB/T 17626.12
- GB/T 17626.29
- ANSI/IEEE C62.41

产品特点

- > 5.7 英寸彩色触摸屏前面板操作
- > 浪涌测试最大试验电压 10.0 kV
- > 浪涌电压、电流测量采集
- > 测试编排功能
- > 可按需定制更高额定规格的外置耦合/去耦网络
- > 以太网、RJ45 接口，用于 PC 远程控制、打印测试报告

产品概述

CCS 1000 型智能多功能传导电磁兼容（EMC）测试设备，满足 IEC 61000-4-4、-4-5、-4-8、-4-9、-4-11、-4-29 等多项国际标准要求。设备采用模块化架构，可通过加装测试模块实现功能拓展升级。浪涌测试最高试验电压可达 10 kV。

设备自带内置测量功能，试验过程中可实时观测输出脉冲峰值。选配远程控制软件 Corelab 可通过网口与一体化组合干扰发生器通讯，用户可在电脑端完成操作，人机交互简洁易用。

应用行业



技术参数

依据IEC/EN 61000 - 4 - 4的电快速瞬变脉冲试验技术参数	
源输出电压	0.25 kV ~ 6.0 kV, $\pm 10\%$
CDN端输出电压	0.25 kV ~ 5.5 kV, $\pm 10\%$
源阻抗	50 Ω
耦合电容	33 nF
50 Ω 校准波形	5 ± 1.5 ns, 50 ns ± 15 ns
1000 Ω 校准波形	5 ± 1.5 ns, 50 ns (- 15 / + 100 ns)
脉冲频率	0.1 kHz ~ 1,000 kHz
脉冲群周期	11 ms ~ 10,100 ms
脉冲群持续时间	0.001 ms ~ 1,000 ms
触发方式	自动、手动、外部触发
测试时间	1 s ~ 9,999 s
极性	正、负、先正后负
依据IEC/EN 61000 - 4 - 5的浪涌试验技术参数	
开路电压	0.25 kV ~ 10.0 kV, $\pm 10\%$
短路电流	0.125 kA ~ 5 kA, $\pm 10\%$ (2 Ω 负载时)
输出阻抗	2 Ω , 12 Ω
开路电压波形	
波前时间	1.2 μ s $\pm 30\%$
持续时间	50 μ s $\pm 20\%$
短路电流波形	
波前时间	8 μ s $\pm 20\%$
持续时间	20 μ s $\pm 20\%$
重复频率	6 s ~ 180 s
次数	1 ~ 999
极性	正、负、先正后负、正负交替
校准电容	外置18 μ F 电容
触发方式	自动、手动、外部触发
峰值电压监测	LCD 显示、BNC输出 1,000 V: 1 V
峰值电流监测	LCD 显示、BNC输出 500 A: 1 V

技术参数

依据IEC/EN 61000 - 4 - 8的工频磁场试验技术参数

磁场强度	单匝，1 m*1 m 方形磁场线圈 (TCXS111)： 1 A/m ~ 100 A/m 持续 100 A/m ~ 400 A/m (1~10 s 短时) 3匝，1 m*1 m 方形磁场线圈 (TCXS113)： 1 A/m ~ 400 A/m 持续 400 A/m ~ 1,200 A/m (1-10 s 短时)
电流波形	50 Hz/60 Hz，正弦波形
电流畸变系数	< 5%
发生器输出电流	1 A ~ 450 A
重复频率	1 s ~ 9,999 s
测试时间	1 s ~ 28,800 s
触发方式	自动、手动、外部触发
磁场输出精度	设定值偏差 < 1 dB

注意：实现工频磁场实验功能需搭配MFT模块或VMT

依据IEC/EN 61000 - 4 - 9的脉冲磁场试验技术参数

磁场强度	100 A/m ~ 1,200 A/m (1 m * 1 m 线圈) 100 A/m ~ 880 A/m (1 m * 2.6 m 线圈)
线圈波形	1 m * 1 m 线圈： 8 μ s (+2.4 μ s ~ -0.8 μ s)，20 μ s (+6 μ s ~ -2 μ s) 1 m * 2.6 m 线圈： 8 μ s (+3.2 μ s ~ -0.8 μ s)，20 μ s (+8 μ s ~ -2 μ s)
极性	正、负、先正后负
重复频率	5 s ~ 99 s
次数	1 ~ 999
磁场线圈形状	矩形

技术参数

依据IEC/EN 61000 - 4 - 11/- 4 - 29的电源故障试验技术参数

EUT额定电源	AC 300 V, 20 A / 32 A (可选) , 50/60 Hz DC 100 V ~ 300 V, 20 A / 32 A (可选)
电压跌落、短时中断的 上升和下降时间	1 μ s ~ 5 μ s (100 Ω 负载) : IEC 61000-4-11 1 μ s ~ 50 μ s (100 Ω 负载) : IEC 61000-4-29
电压跌落、短时中断的 持续时间	0.3 ~9,999 周期或 1 ms ~ 99,999 ms
电压跌落、短时中断的 时间间隔	50 ms ~ 50,000 ms
电压跌落、短时中断次数	1 ~ 9,999
耐受冲击电流	500 A
测试等级	0% ~ 100% (包括标准实验等级 0%、40%、70%、80%)
注意：实现交流电源故障试验功能需搭配VMT模块或者VVT 实现直流电源故障需要2台直流电源，根据被测设备（EUT）测试需求搭配	

通用参数

显示屏	5.7英寸触摸屏
工作电源	AC 100 V ~ 240 V, 50 Hz/ 60 Hz
保险丝	6 A
最大功耗	500 W
外部控制方式	25针并口线
外部触发方式	BNC, 5 V TTL
示波器触发方式	BNC, 5 V TTL
操作控制输入	BNC, 5 V TTL
外部同步输入	45 Hz ~ 60 Hz, 20 V ~ 400 V
警告灯输出	多芯连接器 可选警告灯模块（型号：CCS-Warning Lamp）
安全回路	安全回路断开时设备停止工作
故障监测	前面板LCD显示，发生故障时设备停机
工作状态指示	前面板LED指示、LCD 显示
接地方式	扁平接地线
EUT电源注入方式	4 mm ² 香蕉头
尺寸	19英寸/6 U机箱, 620 mm* 450 mm*280 mm
重量	大约32 kg
环境温度	15°C ~ 35°C
相对湿度	45% ~ 75%
大气压力	86 kPa ~ 106 kPa

标配附件

电源线, 使用说明书, 测试线, 扁平接地线, 保险丝, 同轴电缆套件, 射频线

选配附件

依据IEC/EN 61000 - 4 - 4的电快速瞬变脉冲试验选配


1	电快速瞬变脉冲群校准套件	型号: EFT-CA-KIT (SHV) 衰减器 TFB 500(SHV): 50 Ω 负载, 衰减比500:1 衰减器TFB 1000(SHV): 1000 Ω 负载, 衰减比1000:1 HV-RF 连接器: SHV-BNC-JJ BNC 转香蕉头: BNC(K)-2BP(J)	
2	容性耦合夹	型号: CCC 100(SHV)	
3	容性耦合夹校准套件	型号: CA - CCC(SHV)	
4	电源线电快速瞬变脉冲群抗扰度测试耦合/去耦网络	型号: EFTN 系列或 SEPN 系列 (针对额定参数更高的EUT) *详情请咨询销售	
5	示波器: 500 MHz	推荐型号: Tektronix MDO 3052	

依据IEC/EN 61000 - 4 - 5浪涌试验选配

1	高压差分探头	型号: VCF 100 测试电压10 kV, 1,000: 1	
2	宽带电流监测钳	型号: CM 0220M 20 kA, 0.01 V / A	
3	电源线雷击浪涌测试耦合/去耦网络	型号: EFTN 系列或 SEPN 系列 (针对额定参数更高的EUT) *详情请咨询销售	
4	隔离变压器	型号: 根据EUT的电源和电压选择	

选配附件

依据IEC/EN 61000 - 4 - 8的工频磁场试验选配

1	单匝线圈	型号: TCXS 111 1 m * 1 m, 方形线圈	
2	3匝线圈	型号: TCXS 113 1 m * 1 m, 方形线圈	
3	外部辅助设备	型号: MFT 系列或者VMT 系列	

依据IEC/EN 61000 - 4 - 9脉冲磁场试验选配

1	单匝线圈	型号: TCXS 111 1 m * 1 m, 方形线圈	
2	宽带电流监测钳	型号: CM 0220M 20 kA, 0.01 V / A	

依据IEC/EN 61000 - 4 - 29电源故障试验选配

- 1 2台直流电源, 根据被测设备 (EUT) 测试需求选配

依据IEC/EN 61000 - 4 - 11电源故障试验选配

1	外部辅助设备	型号: VMT 系列或者VVT系列	
2	峰值冲击电流校验装置	型号: PIC 1134	
3	校准阻抗盒	型号: R25 / 50 / 1000	
4	校准可调电阻盒	型号: R / 1 - 16 Ω / 1134	

控制软件

1	型号: Corelab > 兼容 Windows 7/8/10/11, 配备以太网通讯接口; > 支持自动测试序列运行, 操作简便, 可生成并导出测试报告。	
---	--	---

命名规则

CCS 1000 (BSD)

-B: 脉冲群
-S: 浪涌
-D: 跌落

苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路 99 号 电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
E-mail: info@3ctest.cn 公司官网：www.3ctest.cn



北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 B 座
205 室
电话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地址：成都市高新区天益街 38 号(地铁高新站出口) 理想中心 3 栋 1501 室
电话：028-65185450

深圳办事处

地址：深圳市南山区科技园北区朗山路 11 号同方科兴
科学园-E 栋 407
电话：0755-86626661 / 86344313 / 86626625

西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园 A 座 409 室
电话：029-68985077

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。