



电动车高压电性能综测仪

EVTS 150C06

- ISO 21498-2
- LV 123
- VW 80300
- MBN 11123

产品特点

- > 电压斜率控制率大于 250 V/ms
- > 双向性电源，可切换源、载模式
- > 最大输出电压可达 DC 1,500 V
- > 最大输出电流可达 60 A（可定制更大电流）
- > 最大输出功率可达 30 kW（可定制更高功率）
- > 一体化的设计，质量可靠、外观精美、操作舒适
- > 以太网、RJ45 接口, 用于 PC 远程控制、编辑电压波形
- > 满足最新 ISO 21498-2, VW 80300 标准测试项目
- > 可模拟新能源汽车高压部件在实际应用场景中各类复杂的电气环境

产品概述

EVTS 150C06 电动车高压电性能综测仪用于电动汽车 B 类电路系统及元器件测试。依据 ISO 21498-2 开发设计，同时扩展兼容 VW 80300 以及 LV 123 等高压电性能部件的试验，也可满足其他车厂如奔驰、宝马等对高压零部件的试验要求。

EVTS 150C06 是双向性电源，既可作为电源，也可作为负载。最大输出 1500 V DC/60 A，最大功率 30 kW。整个测试系统由 PC 软件 AutoLab 控制（本产品需搭配此软件使用），提高了系统的可扩展性以及效率，测试结果支持一件保存、打印与企业内共享，轻松实现测试数据的标准化管理。

应用行业



新能源电力



新能源汽车

技术参数

直流电压范围	0 ~ 1,500 V
最大电流	60 A
最大功率	30 kW
电源模块数量	1台（单台30 kW / 60 A）
过压保护范围	0 ~ 1,650 V
过流保护范围	0 ~ 66 A
过功率保护范围	0 ~ 33 kW
波形	正弦波，三角波，坡度波
幅度和位置变化	静态、线性
最大支持段数	100
输入/输出端口	100 A实心端子

通用参数

工作电源范围	AC 380 V，50 Hz/60 Hz
仪器接地方式	使用扁平接地线
机箱尺寸	600 mm (W) *1250 mm (H) *800 mm (D)
仪器重量	约 162 kg（含电源）
温度范围	15°C ~ 35°C
湿度范围	45% ~ 75%
气压范围	86 kPa ~ 106 kPa

标配附件

说明书、测试线、电源线、扁平接地线、检验报告、产品质保书

※ 具体附件规格及数量，请以实际装箱单为准。


选配附件

1	汽车抗扰度测试软件	型号：AutoLab 支持windows 7、windows 8、windows 10和windows 11。 使用方便、用户界面美观、直观，各项操作功能以及标准测试库使用户可以轻松完成自定义测试程序，满足ISO 21498-2, VW 80300标准测试。	
2	电动车高压电性能综测仪	型号：EVTS 系列 符合标准：ISO 21498、VW 80300 直流电压范围：0 ~ 1,500 V DC 直流电流能力：最大600 A，可定制更大电流	

选配附件

3	高压人工网络	型号：AN 系列 符合标准：ISO 21498、VW 80300 输入电压范围：0 ~ 1,500 V DC 直流电流能力：最大800 A，可定制更大电流	
	高压测试装置	型号：HTS 系列 符合标准：VW 80300 输入电压范围：0 ~ 1,500 V DC 直流电流能力：0 mΩ、50 mΩ 300 A 100 mΩ 200 A, 200 mΩ 100 A	
4	高压直流短路模拟器	型号：HDSS 系列 符合标准：ISO 21498 6.12 输入电压范围：0 ~ 1,500 V DC 短路持续电流：500 A，可定制更大电流	
5	宽范围可调节预充电回路测试装置	型号：RC 系列 符合标准：VW 80300 EHV-04 输入电压范围：0 ~ 1,500 V DC 电容：10 μF ~ 1,200 μF 直流电流能力：最大300 A，可定制更大电流	
6	纹波信号发生器	型号：RSG 系列 符合标准：ISO 21498、VW 80300 最大开路输出电压：160 Vpp 最大输出电流：200 App 频率范围：10 Hz~300 kHz	
7	耦合变压器	型号：TPT 系列 符合标准：ISO 21498、VW 80300 最大耦合电压：160 Vpp 最大耦合电流：400 App 直流电流能力：最大1000 A，可定制更大电流	
8	电动汽车抛负载模拟器	型号：EVDG 20 符合标准：VW 80300 EHV-10 脉冲电压幅值：20 V ~ 200 V 直流电流能力：最大100 A，可定制更大电流	
	电动汽车脉冲干扰发生器	型号：EVPG 20 符合标准：VW 80300 EHV-16 脉冲电压幅值：20 V ~ 200 V 直流电流能力：最大100 A，可定制更大电流	
	电动汽车脉冲干扰模拟器	型号：EVPS 系列 符合标准：VW 80300 EHV-10 & EHV-16 脉冲电压幅值：20 V ~ 200 V 直流电流能力：最大300 A，可定制更大电流	

系统配置



- ① PC 配套测试软件 Autolab
- ② 电动车高压电性能综测仪 EVTS 系列
- ③ 高压人工网络 AN 系列 / 高压测试装置 HTS 系列
- ④ 高压直流短路模拟器 HDSS 系列
- ⑤ 宽范围可调节预充电回路测试装置 RC 系列
- ⑥ 纹波信号发生器 RSG 系列
- ⑦ 耦合变压器 TPT 系列
- ⑧ 电动汽车抛负载模拟器 EVDG 20 / 电动汽车脉冲干扰发生器 EVPG 20 / 电动汽车脉冲干扰模拟器 EVPS 系列

苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路 99 号 电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
E-mail: info@3ctest.cn 公司官网：www.3ctest.cn



北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 B 座
205 室
电话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地址：成都市高新区天益街 38 号(地铁高新站出口) 理想中心 3 栋 1501 室
电话：028-65185450

深圳办事处

地址：深圳市南山区科技园北区朗山路 11 号同方科兴
科学园-E 栋 407
电话：0755-86626661 / 86344313 / 86626625

西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园 A 座 409 室
电话：029-68985077

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。