

平衡-非平衡变压器

TBT-200



符合下列标准

> ISO 7637-4-2017

概 述

TBT-200平衡-非平衡变压器,用于平衡与非平衡信号的相互转换,广泛用于通讯领域。本产品主要为标准ISO 7637-4-2017 “Road Vehicles – Electrical disturbances by conduction and coupling – Part 4: Electrical transient conduction along shielded high voltage supply lines only” 所设计,具有功率容量大、功率损耗低、频率响应稳定等特点。

特 点

- > 功率容量大
- > 功率损耗低
- > 频率响应稳定

应用领域

- > 通讯

技术参数

频率范围	1 MHz-10 MHz
插入损耗	-3.3 dB
特性阻抗	50 ohm
平衡相移	180 degrees
最大输入电压 (Vpp)	400 V
接口形式	N type

通用参数

外观尺寸	140*100*48mm(长×宽×高)
仪器重量	1.5kg
温度范围	15-35°C
湿度范围	45% - 75%
气压范围	86kPa - 106kPa



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077

