

共模传导抗扰度耦合去耦网络

CDN 416T4



■ IEC 61000-4-16

产品特点

- > 传输速率: 100 MB
- > 耦合频率: DC-150 kHz
- > 香蕉头端子信号注入

产品概述

CDN 416T4 耦合去耦网络适用于 (DC-150 kHz共模传导抗扰) 4线线缆, 其耦合共模传导抗扰电压可达到50 V。严格按照IEC 61000-4-16:2015标准要求来设计, 传输速率100 MB。

应用行业



技术参数

耦合频率	DC/15 Hz-150 kHz，CW波
耦合电压	50 V
耦合模式	4线共模（同时对地）
耦合器件	4.7 μ F 电容器
耦合电阻	400 Ω x 2
去耦电感	4x38 mH
工作电压	最大150 V AC/200 V DC
工作电流	最大1 A
AE/EUT端口类型	4mm香蕉头
信号注入端口类型	4mm香蕉头

通用参数

重量	约10 kg
尺寸	360 mm x 220 mm x 135mm（长x宽x高）
壳体材料	铝材料
环境温度	15°C - 35°C（操作条件）
相对湿度	45% - 75%（操作条件）

随机标配

测试线，插头。

苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦
B座205室

电话：010-82899948 010-82899984

深圳办事处

地址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电话：0755-86626661 86344313 86626625

成都办事处

地址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室

电话：028-65772800 028-85327800

西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电话：029-68985077

