



高压屏蔽罩

HVSE 200

■ ISO 7637-4

产品特点

- > 高性能屏蔽效果
- > 高压屏蔽电源端子1500 V DC/300 A
- > 高低压防错插设计
- > DUT在线差模、共模试验转换
- > 内置100 nF隔直电容

产品概述

HVSE 200高压屏蔽罩适用于ISO 7637-4中B波的共模/差模测试转换。通过对插相应的端口，即可实现共模/差模测试的转换。该转接盒可帮助用户免去复杂繁冗的接线方式，具有可操作性强，屏蔽效果好等优点。

应用行业



新能源汽车

技术参数	前面板接口	B波共模/差模测试端接口
	后面板接口	DUT输出
	端口耐压	1500 V DC/300 A
	屏蔽效果	>80 dB
	电容	内置100 nF接地电容，耐压1500 V DC
	材料	铝
	机箱尺寸	345 mm (W) *210 mm (H) *405 mm (D)
	仪器重量	约5 kg
	温度范围	15°C ~ 35°C
	湿度范围	45% ~ 75%, RH (无凝露)
	气压范围	86 kPa ~ 106 kPa
标配附件	测试线	

苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700/68413800/68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦
B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

深圳办事处

地 址：深圳市南山区科技园北区朗山路11号同方科兴
科学园-E栋407
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理
想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077



微信公众号

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。