冲击电流控制箱 MCS 2000-6U

冲击电流模拟器 S12A500

- IEC 61643-11
- GB/T 18802.11

产品特点

> 10英寸彩色触摸屏前面板操作
> 测试电流可达5000A
> 操作便捷
> 控制箱与模拟器分离，可远程操控
> 光纤通讯，稳定可靠

产品概述

冲击电流测试系统由控制箱MCS2000-6U和模拟器S12A500组成，它能够输出10/350μs脉冲电流波形，最高输出电流5000A。

应用行业

技术参数

测试电流范围	100 A - 5000 A (± 10%)
电流波形	波前时间：10 μs ± 20% 半峰值时间：350 μs ± 20% 波前时间定义为：0% - 90% 半峰值时间定义为：0% - 50%
极性	正
源输出阻抗	2.5 Ω

通用参数

显示屏	10英寸TFT触摸屏
工作电源范围	AC 220V，±10%，50/60 Hz±5% (国内默认AC 220 V 50 Hz)
保险丝	6A（MCS2000-6U）/10 A（S12A500）
最大功耗	1500 W
脉冲触发方式	自动
仪器接地连接方式	使用扁平接地线
机箱尺寸	6U L * W * H: 550 * 280 * 450（MCS2000-6U） 35U L * W * H: 800 * 600 * 1850 mm（S12A500 ）
仪器重量	约15 kg（MCS2000-6U）/约300 kg（S12A500）
环境范围	15℃ - 35℃
气压范围	86 kPa - 106 kPa
湿度范围	45% - 75%

随机标配

测试线、保险丝、电源线、接地线、出厂报告、说明书。

苏州泰思特电子科技有限公司

地　　址： 江苏省苏州市科技城峨眉山路99号　　电　　话： 0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77　　售后电话：0512-68078090　　售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn　　E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处
地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电 话：010-82899948　010-82899984

深圳办事处
地 址： 深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661　86344313　86626625

成都办事处
地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800　028-85327800

西安办事处
地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。