



电流波耦合/去耦网络

CPN 2216S

- EN/IEC 61643-11
- GB/T 18802.11


产品特点

- > EUT最大电压AC 220 V DC 220 V 16 A
- > 符合EN/IEC 61643-11、GB/T 18802.11标准
- > 耦合脉冲电流最高可达 6 kA
- > 全自动耦合方式

产品概述

CPN 2216S电流波耦合/去耦网络，搭配S6系列发生器进行8/20 μ s电流波形测试，耦合脉冲电流最高可达6 kA。EUT最大带载能力AC 220 V 16 A 单相、DC 220 V 16 A，设备操作简单快捷，可靠性强。

应用行业



元器件

技术参数

符合IEC 61643-11脉冲电流抗扰度测试技术参数	
单相全自动耦合/去耦网络	符合 EN/IEC 61643-11、GB/T 18802.11 耦合脉冲电流波测试 电流可达6 kA (8/20 μs) 注：耦合/去耦网络实际输出的脉冲电压值，取决于脉冲发生器的设定值
输出电流	最高可达6 kA(8/20 us)
耦合网络端口	L1、N、PE
耦合路径	L1、N、线路任意组合路径
耦合投切方式	自动投切
EUT带载能力	Max AC 220 V（L1、N、PE）、16 A Max DC 220 V 16 A

通用参数

工作电源范围	AC 110 V/220 V±10%，50/60 Hz±5%（国内默认AC 220 V 50 Hz）
保险丝	6 A
最大功耗	200 W
外部控制方式	25针并口线
仪器接地连接方式	使用扁平接地线
机柜尺寸	6 U
重量	约26.5 Kg
温度范围	15-35 °C
湿度范围	45% - 75%
气压范围	86 kPa - 106 kPa

标配附件

电源线、测试线、接地线、25芯数据线、出厂检验报告、说明书。

选配附件

冲击电流模拟器 S6C600	输出8/20μs脉冲电流波形，最高输出电流6 kA
-------------------	---------------------------

苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦
B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

深圳办事处

地 址：深圳市南山区科技园北区朗山路11号同方
科兴科学园-E栋407
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077



微信公众号