

通信浪涌发生器

CWS 1089B

■ GR-1089-CORE:2011



产品特点

- > 5.7英寸彩色触摸屏控制，界面操作简单直观
- > 可产生10/250 μ s电压波/电流波
- > 符合GR-1089-CORE 2011 Issue 6标准

产品概述

CWS 1089B通信浪涌发生器是以公司第三代智能化多功能综合测试发生器为基础，采用可编程控制器技术，设计的一款产品。极大的简化了系统集成，提高了系统的可靠性。

独特的彩色触摸屏界面具有良好的人机对话功能，操作过程方便简单。

CWS 1089B通信浪涌发生器，包含10/250 μ s电压波/电流波，符合标准GR-1089-CORE 2011 Issue 6的标准要求，能够满足两端口测试。

应用行业



技术参数

试验电压	200 V ~ 4000 V (-0% ~ +16%)
电压上升时间	4 μ s ~ 10 μ s
电压脉冲持续时间	250 μ s ~ 400 μ s
试验电流	133 A ~ 2667 A (1.5 Ω , -0% ~ +16%) 100 A ~ 2000 A (2 Ω , -0% ~ +16%) 25 A ~ 500 A (8 Ω , -0% ~ +16%)
电流上升时间	7 μ s ~ 10 μ s
电流脉冲持续时间	250 μ s ~ 300 μ s
极性	正、负、先正后负
试验次数	1 ~ 999
试验重复时间	6 s ~ 99 s

通用参数

显示屏	5.7英寸TFT触摸屏
工作电源范围	AC 220 V $\pm$ 10%, 50/60 Hz
保险丝	10 A
最大功耗	1500 W
通讯方式	以太网LAN、RJ45
仪器工作状态指示	前面板LED指示、LCD显示
仪器接地连接方式	使用扁平接地线
机箱尺寸	19英寸/35U 600 mm (W) * 1250 mm (H) * 800 mm (D)
仪器重量	约227 kg
温度范围	15°C ~ 35°C
湿度范围	45% ~ 75%, RH (无凝露)
气压范围	86 kPa ~ 106 kPa

标配附件

电源线、测试线、说明书、扁平接地线、保险丝、检验报告、产品质保书

苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700/68413800/68413900
 客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
 公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦
 B座205室
 电话：010-82899948 010-82899984

深圳办事处

地 址：深圳市南山区科技园北区朗山路11号同方科兴
 科学园-E栋407
 电话：0755-86626661 86344313 86626625

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理
 想中心3栋1501室
 电话：028-65772800 028-85327800

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室电
 话：029-68985077



微信公众号