



人工电源网络

LISN ML 800HVS

- GJB 151B:2013
- GJB 151A:1997
- GJB 152A:1997
- MIL-STD-461E:1999
- GJB 151C

产品特点

- > 满足GJB 151B/C标准
- > 带载电流达800 A，电压DC 6000 V AC 650 V 50 Hz/60 Hz
- > 频率范围，9 kHz ~ 30 MHz
- > EMI端口采用标准的N型接口

产品概述

LISN ML 800HVS 人工电源网络用于 GJB 151B/C 及 MIL-STD-461E:1999 标准中电源传导发射测试中隔离电源干扰并为受试设备（EUT）提供规定的电源阻抗，其阻抗特性完全满足标准要求。EUT 端口电压最大 DC 6000 V，AC 650 V 50 Hz/60 Hz，最大持续电流 800 A。EMI 测量端口采用标准 N 型接口。

应用行业



航空



军用



舰船

技术参数

符合标准	GJB 151B/C、GJB 151A/152A:1997、MIL-STD-461E:1999
阻抗频率范围	9 kHz ~ 30 MHz
最大电压	DC 6000 V AC 650 V 50 Hz/60 Hz
最大电流	最大持续电流 800 A
阻抗特性	50 μ H+5 Ω 50 Ω
耦合电容	0.25 μ F
测试端子	N型

通用参数

供电电压	AC 220 V 50 Hz/60 Hz, 控制内部风扇, 风扇上电, 用于人工电源网络的内部散热
电源输入端子	M25接线柱
电源输出端子	M25接线柱
机箱尺寸	510 mm(W)*690 mm(H)*1260 mm(D)
仪器重量	约140 kg
环境温度	15°C ~ 35°C
湿度范围	45% ~ 75%, RH (无凝露)
气压范围	86 kPa ~ 106 kPa

标配附件

电源线、保险丝、接地排、说明书、检验报告、产品质保书

选配附件

1	LISN ML 800HVS 阻抗校准夹具	型号: LISN ML 800HVS-Fixture	
---	--------------------------	----------------------------	---

苏州泰思特电子科技有限公司

地 址: 江苏省苏州市科技城峨眉山路 99 号 电 话: 0512-68413700/68413800/68413900

客服热线: 4006-0512-77 售后电话: 0512-68078090 售后邮箱: service@3ctest.cn

公司官网: www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn



微信公众号

北京办事处

地 址: 北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦
B 座 205 室
电话: 010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址: 成都市高新区天益街 38 号(地铁高新站出口) 理想中心 3 栋 1501 室
电话: 028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地 址: 深圳市南山区科技园北区朗山路 11 号同方科
兴科学园-E 栋 407
电话: 0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地 址: 西安市雁塔区高新六路立人科技园 A 座 409 室
电话: 029-68985077

本公司始终致力于产品创新及品质改善, 产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更, 恕不另行通知。