

耦合变压器

TPT-7637-4C300B1/B2



- ISO/TS 7637-4:2020
- ISO 21498-2:2024
- VW 80300:2021
- GJB 151B

产品特点

- > 负载电流大
- > 功率容量大
- > 频率范围宽
- > 高压屏蔽电源端口

产品概述

TPT-7637-4C300B1/B2耦合变压器是针对ISO 7637-4:2020中的低频正弦骚扰脉冲B瞬态抗扰测试设计的宽带耦合变压器，可以将时谐信号（正弦）或脉冲信号通过磁耦合方式传递给受试设备（EUT），具有波形无畸变、与EUT物理隔离等特点，也可应用于GJB 151B等标准的传导敏感度（抗扰度）测试。

应用行业



技术参数

频率范围	10 Hz ~ 300 kHz
最大输入输出交流电压	140 Vpp
最大输入输出交流电流	100 App
最大EUT电流	DC 300 A
最大EUT电压	DC 1500 V
输入端子	75 A空心同轴端子
输出端子	300 A高压屏蔽端子
匝数比	1:1
尺寸	4U 440 mm (W)*190 mm (H)*585 mm (D)
重量	单台约65 kg

标配附件

电源线、测试线、接地线、产品质保书

选配附件

1	纹波信号发生器	型号：RSG 80C50 最大开路电压 (Vpp) : 160 Vpp 最大输出电流 (App) : 100 App 频率范围：10 Hz ~ 300 kHz	
2	纹波信号发生器	型号：RSG 80C100 最大开路电压 (Vpp) : 160 Vpp 最大输出电流 (App) : 200 App 频率范围：10 Hz ~ 300 kHz	

苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700/68413800/68413900
 客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
 公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦
 B座205室
 电话：010-82899948 010-82899984

深圳办事处

地 址：深圳市南山区科技园北区朗山路11号同方科兴
 科学园-E栋407
 电 话：0755-86626661 86344313 86626625

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理
 想中心3栋1501室
 电话：028-65772800 028-85327800

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
 电 话：029-68985077



微信公众号

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。